

お取引先様各位

株式会社ユーエイ

CASTER CATALOG vol.18-2 掲載製品 訂正のお詫び

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜りお礼申し上げます。

さて、「CASTER CATALOG vol.18-2」の掲載製品におきまして、一部製品が廃番となり訂正させていただきます。

お取引先様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

【訂正前】 215 ページ…PT-50T,W3/8×15 PT-50TS,W3/8×15

## ■ねじ込み式

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ×長さ T×N(mm)	ピッチ・山数 L	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
40	PT-40T	ナイロン	20(20.4)	41.6	51	M8×15	1.25	13	14.5	39
50	PT-50T	ナイロン	30(30.6)	45.2	61	M8×15	1.25	13	19	49
					62	M12×15	1.25	19		
					61	W3/8×15	16山	14		

## ■ねじ込み式ストッパー付

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ×長さ T×N(mm)	ピッチ・山数 L	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
40	PT-40TS	ナイロン	20(20.4)	41.6	51	M8×15	1.25	13	14.5	49
50	PT-50TS	ナイロン	30(30.6)	45.2	61	M8×15	1.25	13	19	59
					62	M12×15	1.25	19		
					61	W3/8×15	16山	14		

【訂正後】 215 ページ…PT-50T,UNC3/8×15 PT-50TS,UNC3/8×15 (ねじの規格が変更)

## ■ねじ込み式

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ×長さ T×N(mm)	ピッチ・山数 L	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
40	PT-40T	ナイロン	20(20.4)	41.6	51	M8×15	1.25	13	14.5	39
50	PT-50T	ナイロン	30(30.6)	45.2	61	M8×15	1.25	13	19	49
					62	M12×15	1.25	19		
					61	UNC3/8×15	16山	14		

## ■ねじ込み式ストッパー付

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ×長さ T×N(mm)	ピッチ・山数 L	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
40	PT-40TS	ナイロン	20(20.4)	41.6	51	M8×15	1.25	13	14.5	49
50	PT-50TS	ナイロン	30(30.6)	45.2	61	M8×15	1.25	13	19	59
					62	M12×15	1.25	19		
					61	UNC3/8×15	16山	14		

以上